

MTH

Soil stabilizer/Stone/crusher/
Stump cutter/Asphalt shredder
for tractors between 280 and
360 HP with a working depth
of 50 cm.

*Stabilisateur de sol/Broyeur
de roche/Broyeur de souche/
Broyeur d'asphalte pour les
tracteurs entre 280 et 360 HP
avec une profondeur de travail
de 50 cm.*



Standard equipment: double transmission with casted gear boxes, forged tool holders made of heat treated steel, oversized rotor bearings, "double steel cage system" machine shell (WELDOX® steel), completely closed "anti-dust" machine body to provide an effective protection against dust, front hood for a better protection of the tractor, rear hydraulic protection/dosing hood for a better regulation of the output material, HARDOX® counter blade, bolted forged rotor axels, inner bolted HARDOX® plates for a complete anti-wear protection, bolted grid on rear hood and exclusively new: variable shredding chamber.

Options: hydraulic top link.

Maximum working depth: 50 cm / 20 inches.

Équipement de série: double transmission avec "gear boxes moulé", support de couteaux forgée fabriqués d'acier traitée et chauffées, "bearing" de rotor surdimensionné, "Système avec cage d'acier double" coquille de la machine en acier WELDOX®, la carrosserie de la machine est complètement fermée pour contrôler la poussière, capot avant pour une meilleur protection du tracteur, protection hydraulique arrière/panneau doseur pour une meilleur régularité du matériel procédé, contre-couteaux en HARDOX®, axe de rotor boulonné forgé, plaque intérieure boulonnée en HARDOX® pour une protection complète contre l'usure, grille boulonnée sur le panneau arrière et en exclusivité: Une chambre de broyage variable.

Disponible sur demande: troisième point hydraulique.

Profondeur maximum de travail: 50 cm / 20 pouces.



MTH

Model Modèle	Tractor HP Puissance requise CV		PTO rpm P.D.F. Tours/min.	Working width mm/in Larg. de travail mm/po	Overall width mm/in Larg. totale mm/po	Weight Kg/lb Poids Kg/lb	Working depth mm/in (max) Prof. max de travail mm/po	Teeth qty/type No mart. Type R
MTH 200	280	260	1000	2080/82	2419/95	6000/13,225	500/20	236
MTH 225	280	260	1000	2320/91	2659/105	6200/13,668	500/20	266
MTH 250	280	260	1000	2560/101	2899/114	6400/14,109	500/20	296

The weight refers to the machine without options.

Le poids se réfère à la machine sans options.



Rotor type R



Tooth type R/SD
Dent type R/SD



Tooth type R-44
Marteaux type R-44



Tooth type A/SR (option)
Marteaux type A/SR (option)



Tooth type F
Marteaux type F